

Risultati affidabili e elevate prestazioni

Sistema progettato per funzionare in ambienti di lavoro particolarmente esigenti con elevati volumi e tenere il passo con i nuovi modi di lavorare in continua evoluzione. Questa gamma di MFP in bianco e nero facile da usare, sicura e produttiva - TASKalfa 7003i, 8003i e 9003i - ti stupirà. Grazie al nuovo pannello a sfioramento da 10,1", accedere a tutte le funzioni e ottenere esattamente i risultati di cui hai bisogno è molto intuitivo e semplice. Per proteggere i tuoi dati, questi modelli sono dotati di varie funzionalità di sicurezza. Inoltre, la capacità carta massima in ingresso di 7.650 fogli e la capacità carta in uscita di 4.300 fogli sono adatte a gestire i lavori di stampa più grandi e complessi.

**TASKalfa 8003i****Sistema multifunzione A3 B/N****80 ppm in formato A4****Risoluzione 1200 x 1200 dpi**

Specifiche TASKalfa 8003i

INFORMAZIONI GENERALI

Tecnologia KYOCERA laser monocromatica, piattaforma di sviluppo HyPAS™
Pannello di controllo: Display a sfioramento a colori da 10,1 pollici, altoparlanti per notifica lavoro, inclinazione 15°-90°
Velocità di stampa: Fino a 80/40 pagine al minuto, A4/A3; velocità in fronte-retro: 80 ppm, A4
Risoluzione: 1.200 × 1.200 dpi (stampa), 600 × 600 dpi (scansione/copia)
Tempo di riscaldamento: Circa 30 secondi o meno dall'accensione
Tempo di uscita prima stampa: Circa 4,1 sec. o inferiore
Tempo di uscita prima copia: Circa 3,7 sec. o inferiore (DA alimentatore di originali)
Processore: NXP QorIQ T1024 (Dual Core) 1,4 GHz
Memoria: Standard/Max 4,5 GB, SSD 8 GB + HDD 320 GB
Interface standard: USB 2.0 (Hi-Speed), 4 × Interface USB Host, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, IPv6, IPv4, IPsec, supporto 802.3az), tag NFC, 2 slot eKUIO per print server interno o fax system opzionali, slot per scheda SD opzionale
Accounting integrato: 1.000 codici dipartimentali
Dimensioni (L × P × A): 750 mm × 822 mm × 1.234 mm
Peso: unità principale circa 150 kg
Alimentazione elettrica: AC 220-240V, 50/60 Hz
Absorbimento elettrico: Modo stampa/copia: 1170 W, modo risparmio energetico: 100 W, modo pronto: 110 W, modo a riposo 0,7 W
Rumorosità: (livello di pressione sonora ISO 7779 distanza di misurazione 1 metro): Copia/Stampa: 54,4 dB(A) L_{pa}, modo Stand-by: 34 dB(A) L_{pa}
Standard di sicurezza: TÜV/GS, CE. Questo prodotto è realizzato da un'azienda che opera in conformità agli standard di qualità ISO 9001 e alle direttive ambientali ISO 14001.

GESTIONE CARTA

Tutte le capacità carta indicate sono basate su uno spessore di max. 0,11 mm. Utilizzare carta consigliata da Kyocera Document Solutions in condizioni ambientali normali.
Capacità carta in ingresso: Vassoio bypass multi-uso: 150 fogli, 60-300 g/m² (banner 136-165 g/m²), A3+, A3, A4, A5, A6, B5, Ledger, Letter, Legal, Folio, Personalizzato (98 × 148 - 297 × 432 mm), Banner max. 305 × 1.220 mm; cassetto carta universali standard: 2 × 500 fogli, 60-256 g/m², A3+, A3, A4, A5, B5, Ledger, Letter, Legal, Folio; cassetto alta capacità: 2 × 1.500 fogli, 60-256 g/m², A4, B5. Capacità carta massima con opzioni: 7.650 fogli A4
Alimentatore di originali: (scansione fronte-retro in un unico passaggio) 270 fogli, 35-220 g/m² (solo fronte), 50-220 g/m² (fronte-retro), A6R-Banner fino a 2.200 mm
Unità fronte-retro standard: 60-256 g/m², A5R-305 × 457 mm
Capacità carta in uscita: Separatore lavori standard 70 fogli; opzionale copy tray (D): vassoio superiore 100 fogli, vassoio inferiore 250 fogli; massima capacità in uscita con opzioni 4.300 fogli.

FUNZIONI STAMPA

Linguaggio di controllo: PRESCRIBE
Emulazioni: PCL6 (PCL-XL/PCL-5e), KPDL 3 (compatibile PostScript 3), PDF, XPS/OpenXPS, PML
Sistemi operativi: Tutti i sistemi operativi MAC OS X Versione 10.9 o superiore, UNIX, LINUX, e altri sistemi operativi a richiesta.
Font/codici a barre: 93 font scalabili (PCL), 136 font (KPDL 3), 4 font (Calibri), 4 font (Cambria), 1 font Bitmap, 79 font scalabili

Caratteristiche di stampa: PDF Direct Print criptato, stampa IPP, stampa e-mail, stampa WSD, stampa protetta via SSL, IPsec, SNMPv3, copia veloce, controllo e mantieni, stampa privata, archiviazione lavori e funzionalità gestione lavori.
Supporto stampa mobile: AirPrint, Mopria, compatibilità Google Cloud Print, NFC, Direct Wi-Fi (opzionale), MyPanel e app KYOCERA Mobile Print per iOS e Android

FUNZIONI COPIA

Formato max. originale: A3/Ledger
Copia continua: 1 - 9.999
Escursione Zoom: 25-400% con incrementi 1%
Rapporti di riproduzione: 5 Riduzioni/5 Ingrandimenti
Modo esposizione: Automatico, manuale: 16 passaggi
Regolazione immagine: Testo + Foto, Foto, Testo, Mappa, documento stampato
Funzionalità: Una scansione-molte stampe, fascicolazione elettronica, 2in1, 4in1, ripetizione immagine, numerazione pagina, modo copertina, copia opuscolo, interruzione copia, sovrapposizione modulo, spostamento margine, selezione cassetto automatica, salta pagina bianca, copia carta d'identità.

FUNZIONE SCANSIONE

Funzionalità: Scan-to-email, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB 3.0, Scan-to-USB Host, Scan-to-box, TWAIN di rete, scansione WSD (WIA Driver di rete)
Velocità di scansione: (A4, 300 dpi, scansione fronte-retro) 220 ipm; (A4, 300 dpi, scansione solo fronte) 120 ipm
Risoluzione di scansione: 600 × 600 dpi, 400 × 400 dpi, 300 × 300 dpi, 200 × 400 dpi, 200 × 200 dpi, 200 × 100 dpi; 256 scale di grigio per colore
Formato massimo scansione: A3, Ledger, Banner fino 2.200 mm
Riconoscimento originale: Testo, foto, testo + foto, leggero/ linee sottili, ottimizzato per OCR
Tipi di file: TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, Open XPS, PDF criptato, PDF alta compressione, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, OOXML (OCR)
Funzionalità: Scansione a colori, Selezione Colore Automatica, Rubrica integrata, supporto Active Directory, Trasferimento dati criptato, invio multiplo (e-mail, fax, cartelle SMB/FTP, stampa) simultaneamente, Salta pagina bianca, Rimozione colore selezionato.

FUNZIONE FAX (OPZIONALE)

Compatibilità: ITU-T Super G3
Velocità modem: Max. 33,6 kbps
Tempo trasmissione: Max. 3 secondi (JBIG)
Velocità scansione: 2 secondi/foglio o inferiore
Rubrica: 2.000 nominativi
Risoluzione fax: Normale: 200 × 100 dpi, Fine: 200 × 200 dpi, Superfine: 200 × 400 dpi, Ultrafine: 400 × 400 dpi, 600 × 600 dpi
Formato massimo originale: A3, Ledger, Banner fino a 1.600 mm
Metodo di compressione: JBIG, MMR, MR, MH

CONSUMABILI

Durata media del toner in stampa continua formato A4, copertura 6%
TK-6725 Toner Kit: toner nero microfine per 70.000 pagine A4
WT-861 vaschetta recupero toner: 600.000 fogli (copertura 6%)
Punti metallici: SH-10 per DF-7120, SH-12 per BF-730/BF-9100, SH-14 per DF-7130

OPZIONI

Fax System 12
Internet Fax Kit (A) (necessità di Fax System 12)
DT-730(B) Vassoio porta documenti
PF-730(B) Cassetto carta: 2 × 500 fogli, 60-256 g/m²; A5R-305 × 457 mm, folio
PF-740(B) Cassettoni carta: 2 × 1.500 fogli, A4, 60-256 g/m²; A4, B5, Letter
PF-7120 Cassetto alta capacità: 3.000 fogli, 60-256 g/m²; A4, B5
PF-7130 Cassetto laterale multifornato: 1 × 500 fogli
DF-7110 Finisher documenti: Vassoio principale: max. 4.000 fogli A4 (3.000 fogli in caso di configurazione con BF-730), max. 60-300 g/m², max. B5R-305 × 457 mm; Vassoio secondario: 200 fogli A4, 60-300 g/m², A6R-305 × 457 mm; Pinzatura fino a 65 fogli A4
DF-7130 Finisher documenti: Vassoio principale: max. 4.000 fogli A4 (3.000 fogli in caso di configurazione con BF-9100), max. 52-300 g/m², max. B5R-305 × 457 mm; Vassoio secondario: 200 fogli A4; 52-300 g/m², A6R-305 × 457 mm; Pinzatura fino a 100 fogli A4
PH-7C/PH-7D Unità foratura: per DF-7110/DF-7130
MT-730(B) Sorter mailbox 7 scomparti: per DF-7110
BF-730 per DF-7110 Unità piegatura opuscolo e piegatura tripla: piegatura a metà: 60-256 g/m²; A3, B4, A4R; opuscolo: max. 16 fogli (64 pagine, 60-90 g/m²); Piegatura senza pinzatura: max. 5 fogli (60-90 g/m²); Piegatura tripla: 60-105 g/m², A4R; Piegatura tripla multipla: 5 fogli (60-90 g/m²)
BF-9100 per DF-7130 Unità piegatura opuscolo e piegatura tripla: piegatura a metà: 60-256 g/m²; A3, B4, A4R; opuscolo: max. 20 fogli (80 pagine, 60-90 g/m²); Piegatura senza pinzatura: max. 5 fogli (60-90 g/m²); Piegatura tripla: 5 fogli (60-90 g/m²)
Copy tray (D): Vassoio superiore 100 fogli, vassoio inferiore 250 fogli
USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B): Supporta varie tipologie di schede di autenticazione
NK-7120: Tastierino numerico
Keyboard Holder 10: Supporto tastiera
UG-33: supporto ThinPrint
UG-34: Emulazioni (IBM Proprinter/EPSON LQ-850/Diablo 630)
Banner Guide (A): Guida alimentazione carta banner fino a 10 fogli
Interfacce opzionali:
IB-35: Interfaccia Direct Wi-Fi
IB-50: Gigabit Ethernet: 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ45)
IB-51: Interfaccia di rete wireless (802.11b/g/n)

TASKalfa 8003i è dotato di componenti estremamente durevoli che garantiscono un utilizzo efficiente e affidabile, per soddisfare le stringenti richieste degli ambienti di lavoro più impegnati. TASKalfa 8003i offre una produttività efficace e la massima flessibilità garantendo al contempo un impatto minimo sull'ambiente. Questo prodotto è conforme a Energy Star



Partner KYOCERA Document Solutions

DICEMBRE2019DSTASKALFA8003I/VER1.0

KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A

Via Monfalcone, 15 - 20132 Milano - Italy

Tel +39 (02) 92179.1 - Fax +39 (02) 92179600

www.kyoceradocumentsolutions.it - E-mail: info@dit.kyocera.com



kyoceradocumentsolutions.it

Kyocera Document Solutions non garantisce che le specifiche menzionate siano prive di errori. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Le informazioni sono corrette al momento della stampa. Tutti gli altri marchi e nomi di prodotti possono essere marchi registrati o marchi dei rispettivi proprietari e vengono qui riconosciuti come tali.